


PLV系列-型号P-P8U-DG200G-K1ESV3R

产品概述



PLV (Power Laser Vision) 模块是一款可以拍摄超高速 (160Km/h) 运动物体的线扫成像一体模块。内含高速线扫相机，成像精度可达每像素0.4mm，拍摄物距从500mm到5000mm甚至更远，通过千兆网与用户PC端相连接，实时传输数据，用户可以通过图像识别技术实现缺陷判定的目的。结构方面采用一体成型外壳，可达到IP67等级防护，同时具备电磁兼容特性，适用于各种复杂、恶劣的工作环境。

功能特点

独特的激光成像技术，具有较高的抗阳光干扰性

超高速线扫相机采集，满足高速运动物体检测需求

一体化集成设计，可快捷安装调试


主要参数

工作距离	☒ ≤1000mm	☐ 1000-2000mm	☐ 2000-3500mm	☐ 3500-5000mm	☐ 5000mm+
拍摄视野	☒ ≤900mm	☐ ≤1200mm	☐ ≤2200mm	☐ ≤2800mm	☐ ≤3200mm
景深范围	☒ ≤450mm	☐ ≤900mm	☐ ≤1200mm	☐ ≤1500mm	☐ ≤2000mm
拍摄速度	☐ 65km/h	☒ 80km/h	☐ 120km/h	☐ 160km/h	
像素精度	☒ 0.4mm	☐ 0.50mm	☐ 0.6mm	☐ 0.7mm	☐ 0.8mm
成像颜色	☒ 黑白	☐ 彩色	☐ 0.9mm	☐ 1.0mm	
相机品牌	☒ DALSA	☐ 海康			
散热方式	☐ 主动	☒ 被动			


其他参数

参数名称	符号单位	典型值
安全等级		IV
输入电压	V	24
输入电流	A	6
环境温度	°C	+10 ~ +35
机械尺寸	mm	190*105*285
整体重量	kg	8
防护等级		IP65

应用展示




详细尺寸 (mm)



注意事项

- 请注意激光使用安全, 出光口避免异物遮挡, 禁止人眼直视激光。
- 请勿带电热插拔激光供电插头以免击穿激光器。
- 有故障时请及时与厂家沟通, 请勿私自拆卸以免损坏内部精密器件。



010-60219971

波粒（北京）光电科技有限公司

北京市大兴区经济开发区科苑路3号2幢2层

www.w-plaser.com sales@w-plaser.com